



MERCADIER[®]
— Teintes & Matières —

WWW.MERCADIER.FR

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour du : 1 er octobre 2010

HUILE DURE NATURELLE

Nouveau Centre de Formation à Aix-en-Provence. Renseignements: formation@mercadier.fr

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile Naturelle en phase aqueuse - Fond dur et finition d'aspect cire

A base d'émulsion d'huile végétale, elle est 100% naturelle et incolore - Conservateur écolabel sans biocides.

Permet de fixer et protéger PURE[®] ARGILE

L'Huile Dure, de par sa fluidité, pénètre en profondeur les matériaux qu'elle doit protéger sans en changer l'aspect originel

Incolore, inodore, anti-tâche*, hydrofuge et oléofuge en outre, l'Huile Dure est un produit d'exception et écologiquement sûr.

*Ne convient pas aux zones nécessitant une forte protection contre les taches telle que plan de travail etc...

DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORTS

Extérieur, Intérieur.

S'applique en particulier sur notre gamme PURE[®] ARGILE en intérieur afin de la protéger et fixer l'argile si nécessaire

L'Huile Dure s'applique sur bois, tels que terrasse, caillebotis, planchers, escaliers, sur terre cuite, tels que carrelage, plan de travail (cuisine, salle de bains), sur liège et de manière générale sur tous supports absorbants.

Elaborée pour faciliter la vie de l'utilisateur et lui faire faire des économies, car 1 seul produit suffit :

- a) Fond dur en impression
- b) Finition, aspect cire.

OUTILS NECESSAIRES

Spalter

PREPARATION DU SUPPORT & PRIMAIRE

Les supports devront être secs, sains et propres

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer
- Température d'application : 10 à 20°C.
- Bien remuer avant l'emploi

1-Pour une fixation de PURE[®] ARGILE

- passer sans appuyer une passe rapide (afin de ne pas trop humidifier l'argile) au spalter

2-Pour une utilisation en protection des bois etc ...

- appliquer une couche d'impression d'huile dure et 2 couches de finition, selon la porosité et l'absorption du support à six heures d'intervalle entre chaque couche
- Sur support déjà traité, un ponçage est nécessaire pour recréer un accrochage de l'Huile Dure
- Essuyage de l'excédent à l'aide d'une serpillère ou éponge.
- Séchage 1 H - hors poussière • 6 H - Entre 2 couches • 48 H à 72 H - Séchage définitif
- Elabore sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium; les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film, lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu'après une dizaine de jours.

RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- 0.75 l ou 2.5l.
- De 10 a 15 m2/litre - Selon l'absorption et la rugosité de support
- Craint le gel

PRODUITS ASSOCIES GAMME MERCADIER

- PURE[®] ARGILE

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir revendeur). Nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire, 'argile' et finition) et du strict respect du mode d'emploi de ce système ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.
- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc).

SECURITE / PRECAUTIONS

- Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.
- Réglementation C.O.V : valeur limite 2010 – Catégorie A/e – 130g/litre – Ce produit contient maximum 0.61g/litre