



**MERCADIER**<sup>®</sup>  
— Teintes & Matières —

WWW.MERCADIER.FR

## FICHE TECHNIQUE

Mise à jour du : 1 er octobre 2010

### **IMPRESSION NF ENVIRONNEMENT**

**Nouveau Centre de Formation** à Aix-en-Provence. Renseignements: [formation@mercadier.fr](mailto:formation@mercadier.fr)

#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Impression de très haute qualité polyvalente

Conforme aux normes européennes 2010, elle a de plus obtenu le **label NF environnement**

Formulée à base de résines alkyde et acrylique en émulsion, elle convient à la quasi-totalité des travaux en neuf ou rénovation intérieur.

Bloque les fonds avant application des finitions.

Bon pouvoir opacifiant, masque taches et embus.

Bonne dureté de film.

Bonne blancheur.

Sans odeur.

Rendement élevé.

Séchage rapide : ponçable et recouvrable dans la journée.

Spécialement adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie...

#### **DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORTS**

Intérieur.

Travaux neufs et rénovation.

Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes, bois et dérivés à l'intérieur.

Recouvrable par toutes finitions acryliques ou glycérophtaliques

**En particulier, c'est le primaire idéal préalable à notre gamme PURE<sup>®</sup> ARGILE**

#### **OUTILS NECESSAIRES**

Brosse ou Rouleau ou Pistolet

#### **PREPARATION DU SUPPORT & PRIMAIRE**

Les supports devront être secs, sains et propres

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.

Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).

#### **MISE EN OEUVRE**

- Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau selon la porosité du support, le matériel utilisé et la température ambiante.

- Température d'application : 10 à 20°C.

- NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau après emploi

- Sec au toucher : 20 minutes. Ponçable : 4 heures. Recouvrable : 4 heures.

#### **RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION**

- 1 litre, 3 litres, 15 litres.

- De 11 à 14 m<sup>2</sup>/L selon nature du support

- Craint le gel et les fortes chaleurs

- Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert

## **PRODUITS ASSOCIES GAMME MERCADIER**

### **- PURE<sup>®</sup> ARGILE**

- La plupart des peintures de finition

## **RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE**

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir revendeur). Nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire, 'argile' et finition) et du strict respect du mode d'emploi de ce système ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.
- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc).

## **SECURITE / PRECAUTIONS**

- Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
- Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.
- Classification AFNOR (NF T 36-005) Famille I classe 4a/7b2.
- Directive C.O.V (2004/42/CE) Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient au maximum 3 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.