


IMPREGNATEUR

Découvrez nos nouvelles **vidéos de démonstration** sur www.mercadier.fr !

Centre de Formation à Aix-en-Provence
Renseignements: info@centre-formation-decoration.com
Assistance Technique Centre de Formation



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Protection simple pour les 'bétons cirés' en décoration murale, mais surtout la première étape des systèmes complets de protection (système vernis ou protecteur)
- Liquide blanc non toxique en phase aqueuse.
- Durcit la surface du béton et renforce la structure cristalline des bétons par la formation de composés minéraux de grande dureté.
- Augmente l'imperméabilisation par effet 'bouche pore'.
- Applicable en 2 à 3 couches

DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORT

- Intérieur et Extérieur
- Murs si utilisé seul. Consultez notre tableau récapitulatif des finitions disponibles afin de choisir le produit le plus adapté à tout autre projet (disponible chez nos revendeurs ou sur notre site internet)

OUTILS NECESSAIRES

- Lisseur à vernir, Spalter.
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau après utilisation.

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être âgé, à 20°C, d'au moins 5 jours dans le cas d'un EBC et 3 jours dans le cas d'un RBC ou SCBC Mercadier.
- L'humidité pour le béton doit être inférieure à 5% comme définie dans le DTU 59.1 « Travaux de peintures de Bâtiment ».
- Il doit être propre, sec, exempt de traces d'huile, de graisse, de laitance...
- Sur 'béton décoratif' neuf, une aspiration en profondeur est nécessaire.

PREPARATION DU MELANGE

Prêt à l'emploi.

MISE EN OEUVRE

IMPREGNATEUR

- Température ambiante, du support et du produit lors de l'application : entre 12 et 30°C.
- Le produit s'applique, au lisseur à vernir (spalter) de manière uniforme.
- Appliqué en 2 couches minimum (selon porosité et aspect du béton).
- Séchage 'hors poussières' en 30 min à 20°C.
- Ne pas 'surcharger' mais appliquer en plusieurs couches jusqu'à ce que le produit ne pénètre plus. Ne pas laisser

de flaques et ne pas appliquer en surépaisseur pour des raisons esthétiques. (traces blanchâtres)

- Application de la 2^{ème} couche : entre 1 à 4h suivant la température.
- Même opération pour une éventuelle 3^{ème} couche afin de déposer les quantités nécessaires

SECHAGE FINAL ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussière: 30min.
- Sec au toucher: 1h
- Dans le cas d'utilisation d'un système complet de protection, laisser sécher 24H à 20° avant l'application du vernis mono-aqua ou 48H à 20° avant un le protecteur solvanté ou le vernis bi-composant solvanté

ENTRETIEN COURANT / RENOVATION

- Afin de préserver le produit et sa finition, il est conseillé de fixer des tampons en feutre sous les pieds des meubles, chaises etc ... même s'ils sont en plastique.
- Ne pas laisser stagner les taches d'eau coloré, de gras trop longtemps. Les essuyer le plus vite possible.
- Bien isoler les pots de fleurs.
- Pour le nettoyage des surfaces, utiliser des produits courants 'non agressifs' ou notre shampoing nettoyant.
- Éviter les produits à base d'ammoniaque ainsi que les produits anticalcaires fortement dosés
- Il est important d'entretenir la surface par l'application régulière d'une couche du dernier produit de finition ou de minéralisant (après nettoyage et «ponçage (au PAD) pour retrouver une bonne accroche).
- La fréquence de cette opération est fonction de l'utilisation qui en est faite (vérifier si l'eau 'perle' sur le support).

RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- Consommation :
70 ml et 90 ml /m² par couche.
- Formats : Jerricans:
 - 1 L (jusqu'à 7,1 m² pour 2 couches)
 - 2 L (jusqu'à 14,3 m² pour 2 couches).
 - 5 L (jusqu'à 35,8 m² pour 2 couches).
- Les bidons se conservent 1 an après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

PRODUITS ASSOCIES GAMME MERCADIER

- Enduit Béton Coloré & Sol Coulé Béton Coloré & RBX
- Vernis Mono-Aqua ou Protecteur Solvanté ou Vernis Bi-Composant Solvanté
- Métallisant Réparateur
- Shampoing Nettoyant

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir site internet www.mercadier.fr). Nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire, 'béton' et finition) et du strict respect des fiches techniques ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.
- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc)
- COV :

Produit	Classe / Sous-catégorie	Valeur maxi UE de COV	Valeur de COV maxi du produit
Imprégnateur	A/h : Impressions fixatrices (phase aqueuse)	30 g/L	0g/L