


PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT

Découvrez nos nouvelles **vidéos de démonstration** sur www.mercadier.fr !

Centre de Formation à Aix-en-Provence

Renseignements: info@centre-formation-decoration.com

Assistance Technique Centre de Formation



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Primaire colle, liquide sableux en phase aqueuse avant application des bétons décoratifs.
- Améliore l'adhérence.
- Régule la porosité du support par bouche-porage.
- Évite le bullage.
- Limite l'apparition de spectres dus à des différences de porosité de support.
- S'applique en une seule couche (attention au respect des consommations selon support & 'béton ciré' utilisé) sur supports fermés et 2 couches sur supports poreux.
- Délai réduit avant recouvrement.

DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORT

- Intérieur/Extérieur
- Sols & Murs
- Support Fermé (Carrelage)
- Bois type medium contreplaqué marine ou agglo hydrofuge (avant EBC)
- Supports Poreux:
 - Chapes & murs ciment
 - Dalles béton
 - Béton cellulaire
- **Ne convient pas aux chapes anhydrites**

OUTILS NECESSAIRES

- Rouleau à poils moyen/long & Brosse Perche éventuelle en cas d'application sur sol.
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau après utilisation.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être durs, cohésifs, non friables, propres et secs.
- Éliminer par grattage peinture, plâtre, laitance de béton. Les traces de colle sont à éliminer de façon à ce qu'elles ne forment plus un film. Seule une coloration résiduelle de surface peut subsister.
- Dépoussiérer par aspiration.

PREPARATION DU MELANGE

- Liquide prêt à l'emploi.
- Ré homogénéiser le produit avant utilisation.

MISE EN OEUVRE

- Température d'application : de + 5°C à + 30°C
- Sur supports fermés : Appliquer une couche de primaire de manière régulière à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.
- Sur supports poreux : Appliquer le primaire en 2 couches espacées de 30 minutes minimum.

SECHAGE FINAL

- Séchage : de 30 à 45 minutes à 20°C et selon l'absorption du support.
- Veiller à ne pas salir le film ainsi créé en circulant avant l'application du 'béton ciré' (placer des planches ou des panneaux rigides de protection) ; l'accroche pourrait en être affectée.

RECOUVREMENT

- Dès séchage complet. Le primaire doit être complètement sec au toucher avant recouvrement.

RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

Sur carrelage:

- Consommation : 75g/m²
- Formats: Seau de 1kg (soit 13.3m²), 2kg (soit de 26.6 m²), 5kg (soit de 66.5 m²) et 10kg (soit de 133m²)

Sur support poreux:

Avant un EBC:

- Consommation : 150 gr/m²
- Formats: Seau de 1kg (soit 6.6m²), 2kg (soit de 13.3 m²), 5kg (soit de 33.3 m²) et 10kg (soit de 66.5m²)

Avant SCBC ou RBX

- Consommation : 300 gr/m² minimum
- Formats: Seau de 1kg (soit 3.3 m²), 2kg (soit de 6.65 m²), 5kg (soit de 16.65 m²) et 10kg (soit de 33.25m²)
- Les produits se conservent 1 an en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRODUITS ASSOCIES GAMME MERCADIER

- Enduit Béton Coloré
- Sol Coulé Béton Coloré
- RBX

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir revendeur). Nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire, 'béton' et finition) et du strict respect du mode d'emploi de ce système ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.
- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc).