MISE EN ŒUVRE D'UN ENDUIT BETON COLORE (EBC)

SUPPORT

- BA 13 PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES
- MDF CONTREPLAQUE MARINE STRATIFIE MELAMINE
- MORTIER BETON RAGREAGE
- PLATRE CARREAUX DE PLATRE FERMACELL BETON CELLULAIRE
- CHAPE ANHYDRITE
- CARRELAGE
- DOUCHE VASQUE BAIGNOIRE
- « Prêt à CARRELER » Idéalement utilisez notre gamme, mise au point en partenariat avec la société Lazer (ou WEDI,...),

PRIMAIRES

L'IMPRESSION (gamme peintures Mercadier)	PRIMAIRE SABLE MULTI SUPORT		Fixateur de Fonds Poreux + 1 couche de PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT dilué à 10%	Fixateur de Fonds Poreux + 1 couche de PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT dilué à 10%	PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT	PRIMAIRE D'ETANCHEITE LIQUIDE (500g/m²)	Pour le sol, il est conseillé de prévoir l'application d'un carrelage 1er prix (mini 10x10cm) ou un primaire epoxy sablé tramé afin de durcir le support avant recouvrement par le système complet
24 H DE SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	30' à 1 H SECHAGE	30 min à 1 H de SECHAGE	30mn de SECHAGE	

APPLICATION ENDUIT BETON COLORE OU BETON TALOCHE

- 1 COUCHE DE PREPARATION DE EBC de 1*mm d'épaisseur (facilite l'application sur 2mm d'épaisseur)
  * 2mm en sol extérieur à la lisseuse crantée
- 1 COUCHE DE PREPARATION DE EBC
- Si 'Lazer' : 1 COUCHE DE PREPARATION DE EBC

24 H DE SECHAGE

2 COUCHES D'EBC « FRAIS DANS FRAIS » épaisseur de 1mm total pour les 2 couches (permet un rendu du béton plus fermé et donc une protection plus efficace)

24H SECHAGE

PONCAGE

5 JOURS DE SECHAGE/DURCISSEMENT (à 20°)

PROTECTIONS

PROTECTIONS PHASE ACQUEUSE (selon projet)
IMPREGNATEUR + PROTECTEUR AQUA MAT
IMPREGNATEUR + VERNIS BI-AQUA

7 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

ATTENTION TOUT LES TEMPS DE SECHAGE S'ENTENDENT A DES CONDITIONS DE T° DE 20°C

PROTECTIONS PHASE SOLVANT (selon projet)
IMPREGNATEUR +PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE
IMPREGNATEUR + VERNIS BI-AQUA

2 A 4 JOURS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES

ENTRETIEN :
Pour assurer une meilleure pérennité de vos surfaces, privilégiez un entretien avec les bons produits:
- réalisation de sol : shampoing en entretien et métallisant 1 à 2 fois par an
- douche et de plan de travail : savon noir dilué en entretien et cire solide dès que l'eau ne perle plus sur la surface.