

ADJUVANT ANTIDERAPANT/ANTIGLISSE

Centre de Formation à Aix-en-Provence

Renseignements: info@centre-formation-decoration.com

Assistance Technique Centre de Formation

1.349 € TTC / APPEL
+ 0.337 € TTC / MIN* 0 899 4 9 4 0 0 4

* depuis un poste fixe, hors d'éventuel succès de votre opérateur

DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'Adjuvant Antiglisse est une poudre qui se mélange dans certains vernis afin de réduire la glissance.
- Il offre ainsi une solution antidérapante en sols de douche, sur les marches ou en extérieur.
- S'utilise avec l'un des vernis suivants : Protecteur Incolore Solvanté – Vernis Mono-Aqua – Vernis Bi- Aqua Sols

DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORT

Se référer aux propriétés du vernis choisi

OUTILS NECESSAIRES

- Mélangeur mécanique monté sur visseuse ou perceuse
- Se référer aux propriétés du vernis choisi

PREPARATION DU MELANGE

- Veiller à garder la quantité nécessaire de vernis pur pour la dernière couche, car celle-ci se fait toujours sans adjuvant antiglisse afin « d'encapsuler » l'adjuvant.
- Mélanger vernis et adjuvant antiglisse dans les proportions suivantes : 440gr (flacon entier) pour 5.5 litre de vernis.
- Dans le cas d'un vernis bi-composant, ajouter ensuite de durcisseur, et mélanger à nouveau

Exemples de mélange :	Vernis	Adjuvant Antiglisse
	5.5L	440g
	5L	400g
	2L	160g
	1L	80g
	0.5L	40g

MISE EN OEUVRE

- Homogénéiser le produit avant utilisation.
- Se référer aux propriétés du vernis choisi
- Appliquer une 1ère couche de Vernis mélangé à l'Adjuvant Antiglisse, de manière uniforme
- Laisser sécher le temps nécessaire (comme indiqué ci sur la fiche technique du vernis).
- Selon votre consommation une deuxième couche avec l'ajout de l'additif Antiglisse peut être nécessaire.
- Dans tout les cas la dernière couche de produit appliquée devra être réalisée sans ajout de l'Adjuvant Antiglisse.

SECHAGE FINAL

- Se référer aux propriétés du vernis choisi

ENTRETIEN COURANT / RENOVATION

- Se référer aux propriétés du vernis choisi

RENDEMENT & CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- Formats : flacon gradués de 440g
- Les bidons se conservent 1 an après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel, de la chaleur.

PRODUITS ASSOCIES GAMME MERCADIER

Protecteur Incolore Solvanté / Vernis Mono-Aqua / Vernis Bi- Aqua Sol