

EBC - ENDUIT BÉTON COLORÉ

Intéressé par une formation au Centre de Formation Mercadier à Aix-en-Provence ?

Renseignements & Programmes sur : <https://www.mercadier.fr/centre-formation-mercadier.htm>
centre-formation-decoration @ mercadier.fr ou par téléphone au +33 4 84 25 28 52

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 93.13.15530.13 auprès de la Préfecture de la Région PACA. Etablissement de Formation référencé dans le DataDock.

Besoin d'un conseil technique en ligne par notre Centre de Formation ?

Assistance Technique Centre de Formation

0 899 49 4004

Service 0,80€/min
+ prix appel

DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'Enduit Béton Coloré (EBC), est un mortier décoratif de finition, teinté dans la masse, à grain très fin. Il s'obtient par le mélange d'une poudre et d'une résine liquide.
- Ses qualités d'accroche exceptionnelles, sans primaire, sur la plupart des supports, et ses propriétés hydrofuges en font un matériau idéal pour la réalisation de sols, murs, plans de travail et vasque, douches, terrasses extérieures etc...
- Il est applicable, en faible épaisseur, de 1mm à 3mm en plusieurs couches à la lisseuse. Il permet une utilisation en rénovation sans travaux lourds : en déco murale, plan de travail sur un support très lisse sans joint de type medium (1 à 1.5 mm), en sol (2mm), sur carrelage et en douche et pour des réalisations en sol extérieur (3mm).
- Comme tous les 'bétons cirés', il présentera plus ou moins de nuances selon la couleur et les conditions d'application.

DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieur (de 1 à 2mm selon utilisation) / Extérieur (3mm mini)
- Murs et Sols à trafic piéton

SUPPORTS

- Carrelage et carreaux de ciment
 - Ciment
 - Plaques de plâtre (BA 13) hydrofuge ou non
 - Plâtre et carreaux de plâtre
 - Chapes y compris anhydrites (après primaire)
 - Béton allégé / cellulaire
 - Médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés.
- NB : Ces supports nécessitent une attention particulière quant à la conception et leur préparation (consulter votre revendeur)
- Peut s'utiliser dans les pièces d'eau
- NB : ce produit n'est pas un produit d'étanchéité au sens pur du D.T.U. En utilisation dans une douche, conformément au D.T.U., l'étanchéité doit avoir été réalisée préalablement grâce à un système d'étanchéité en vigueur (Système d'Étanchéité Liquide par exemple)
- Le produit convient aux planchers chauffants à eau chaude et les chauffages au sol électriques à basse tension et basse température
 - Autres supports : nous consulter

OUTILS NÉCESSAIRES

- Balance, plateau inox trapézoïdale, couteau de peintre, turbine (montée sur une perceuse à variateur), éponge à frotter ou normale et le cas échéant, matériel de ponçage (nous consulter : meuleuse d'angle et disques adaptés, mono brosse ...).
- Gants : il est recommandé de mettre des gants car, comme de nombreux produits de maçonnerie / décoration, le mélange peut abîmer la peau (cf. mention de sécurité plus bas).
- Les outils se nettoient à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT & PRIMAIRE

- Le support doit être résistant, non friable, stable, sec et cohésif : le support devra avoir une cohésion interne au moins supérieure à 1.5 MPa.
- La surface doit être dépoussiérée, propre, saine et débarrassée des parties non adhérentes et exempte de tout produit susceptible de nuire à l'adhérence : huile, graisses, laitance, la peinture, le plâtre, la laitance du béton et les traces de colle. Les éliminer par nettoyage et/ou grenailage et/ou ponçage.
- Reboucher les trous avec un produit adapté.
- Réparer les fissures localisées du support par un produit adapté selon les DTU en vigueur.
- Si votre support est fissuré sur une grande superficie, ou irrégulier nous vous conseillons d'utiliser soit :
 - ✓ Un ragréage fibré au préalable (nous consulter) afin de niveler la surface. Ceci facilitera l'application et contribuera à un rendu plus esthétique. Les fissures devront être dans tous les cas préalablement réparés.
 - ✓ Une résine bi-composante époxy tramée et sablée (voir le résumé des Primaires).

- Spécificités par supports :

- ✓ **Carrelage** : sonder la cohésion des carreaux, retirer les carreaux descellés et reboucher leurs emplacements. Nettoyer à la lessive type 'St Marc' votre sol carrelé afin d'ôter tout reste de graisse et d'assurer une meilleure adhérence. Bien rincer ensuite et laisser sécher. Un surfacage (ponçage) du carrelage est vivement conseillé afin de permettre une meilleure accroche du système.
- ✓ **Chape Anhydrite (Sulfate de Calcium...)** : attendre au minimum 8 semaines, conformément au D.T.U. avant recouvrement et sonder l'humidité résiduelle doit être inférieure à 0.5% conformément aux fiches techniques du fabricant de chapes (test bombe à carbure). La chape devra être poncée et aspirée.
- ✓ **Chape Hydraulique (ciment...)** : attendre au minimum 28 jours, conformément au D.T.U. avant recouvrement et sonder l'humidité résiduelle qui doit être de moins de 4.5%.
- ✓ **Chape Hydraulique Adjuvantée** : permet en général un recouvrement plus rapide, mais se référer Avis Technique du Fabricant avant recouvrement.
- ✓ **Chauffage au sol neuf** : mise en chauffe préalable impérative (se référer Avis Technique du Fabricant).
- ✓ **Chauffage au sol (neuf ou ancien)** arrêter impérativement celui-ci 48 heures au préalable.
- ✓ **Chauffage ambiant** : arrêter la veille de l'application.
- ✓ **'Prêts à carreler'** : Ces types de support peuvent représenter certains inconvénients et notamment :

Une certaine souplesse du support pouvant persister malgré l'application de l'EBC en 2mm : il s'agira donc de faire une préparation supplémentaire à l'application de l'EBC afin de retrouver la dureté du sol. (Sinon risque de fissures, de décollement et de poinçonnement). Rester cependant vigilant aux chutes d'objets pouvant occasionner des poinçonnements importants. Sur certains receveurs de ce type, les hauteurs de bandes, étant prévues pour la réalisation d'un carrelage, sont trop importantes pour l'application de l'EBC en 2mm.

Afin de pallier ces inconvénients, trois possibilités :

* Soit réaliser un mortier avec le produit MULTITOP. Il s'agit d'un mortier de ragréage minéral à base de liant ciment et de chaux pour les surfaces intérieures et extérieures. Préparer un mélange de MULTITOP avec de la résine et de l'eau (Cf. Fiche Technique du produit MULTITOP) et appliquer le produit en deux couches afin d'obtenir une épaisseur finale d'environ 5mm.

* Soit un « Primaire Epoxy » + sable

* Soit réaliser une pose de carrelage bas de gamme.

- ✓ **Sol Extérieur** : Préférer l'application du « Primaire bi-composant Epoxy » + sable surtout lors de la réalisation de terrasse sur terreplein, permettant une « barrière anti-humidité » et empêchant le risque de décollement du revêtement. Le « Primaire sablé multi support » peut suffire dans certains cas, nous consulter.
- NB** : nous privilégions les sols extérieurs abrités et dans le cas de sols extérieurs non abrités (nous consulter).
- ✓ **Réalisation de vasque, bacs de douche ...** : attention à respecter des pentes d'écoulement de l'eau parfaites et d'éviter les stagnations d'eau. Celles-ci entraîneraient un risque de blanchiment ultérieur des protections.

RÉSUMÉ DES PRIMAIRES :

Béton, ciment	Mouiller la veille à refus et ré-humidifier juste avant l'application ou Primaire Sablé Multi-Support (Les primaires permettant un meilleur respect des couleurs). Diluer le primaire avec 20% d'eau dans le cas de support très poreux (plâtre).
Carreau de plâtre, béton cellulaire	Primaire Sablé Multi-Support, puis une 1ère couche d'EBC la veille des 2 couches suivantes ou Ragréage fibré (Mercadier)
Plâtre	Primaire Sablé Multi-Support : diluer le produit avec 20% d'eau
Chapes anhydrites	Primaire Sablé Multi-Support : Le support doit être dépourvue de laitance et dépoussiéré. Le taux d'humidité de la chape doit être inférieur à 0.5% (test de la bombe a carbure) Appliquer une première couche diluée à 20% et passer ensuite une deuxième couche non diluée
Plaques de plâtre hydrofuge ou non (BA13):	Appliquer impression acrylique (hors douche) + Primaire Sablé Multi-Support
Carrelage & carreaux de ciment intérieur	Primaire Sablé Multi-Support, puis une 1ère couche d'EBC la veille des 2 couches suivantes ou Ragréage fibré (Mercadier)
Carrelage extérieur ou chape extérieure	Primaire Sablé Multi-Support ou « Primaire bi-composant Epoxy » + sable (selon configuration, nous consulter)
'Prêt à Carreler'	Nous consulter et/ou Cf. Spécificités par supports ci-dessus
Médium, contreplaqué, stratifiés etc.	Primaire Sablé Multi-Support ou Primaire d'Etanchéité Liquide (selon projet)
Dans le cas d'une cabine de douche, vasque ... et d'un support non étanche	Primaire d'Etanchéité Liquide (PEL) MERCADIER remplacera la préparation et les autres primaires

PRÉPARATION DU MÉLANGE

GAMMES MERCADIER OU DECOMAT'PRO: « NUANCIER CLASSIC » (pré-teinté ou à teinter avec doses colorantes)

- Le kit comprend : un seau de poudre (blanche ou grise) & un bidon de liquide (liant pré-teinté).
 - Ces deux composants ne doivent jamais être utilisés séparément. Aucun autre produit (eau ...) ne doit y être ajouté et les proportions indiquées ci-dessous doivent être respectées.
 - Lors de votre chantier, il est préférable d'utiliser des kits du même format de manière à être sûr d'avoir une uniformité dans la couleur obtenue.
- Si votre commande ne le permet pas, il est préférable d'utiliser le ou les kits de compléments pour la 1ère couche et de garder les kits d'un même format pour la deuxième couche.
- Dans la mesure du possible et si votre mélangeur le permet, brasser la poudre dans votre sceau avant de faire le mélange de manière à homogénéiser au maximum la poudre.
 - Remarque : Il est fortement déconseillé de mélanger la totalité du kit en une seule fois car le temps de prise du produit, une fois mélangé, est court (de 1h à +5°C à seulement 30 min à +20°C par exemple)
 - Préparer au contraire des gâchées de quelques kilogrammes selon le barème indiqué dans le tableau des mélanges ci-dessous.
 - 1/ Repérer la catégorie de votre couleur (A, B ou C) et la nature de la base utilisée (Blanche ou Grise) dans la grille générale. Si vous souhaitez être encore plus précis, vous pouvez aussi utiliser la grille de pesée de la dernière page de ce document.
 - 2/ Secouer énergiquement le jerrycan déjà coloré (liant pré-teinté) jusqu'à obtention d'un liquide homogène.
 - 3/ Peser chaque composant en respectant les proportions en poids du tableau ci-dessous en fonction de la surface à couvrir.
 - 4/ Mélanger ensuite soigneusement les deux composants (poudre dans résine) avec l'agitateur électrique à faible vitesse de rotation jusqu'à obtenir une pâte homogène (sans grumeaux) et de couleur uniforme.

Consommation pour 0.5 mm d'épaisseur (estimation) :

<u>Surface en m²</u> <u>pour 0.5mm</u>	<u>Poudre (kg)</u>	<u>Liquide (kg) Couleurs</u>		
		<u>Groupe A</u> <u>nuancier classique</u>	<u>Groupe B</u> <u>nuancier classique</u>	<u>Groupe C</u> <u>nuancier classique</u>
1.3m ²	1,075 (1/4 de Shot)	0,25	0,25	0,275
2.6m ²	2,15 (1/2 Shot)	0,5	0,5	0,55
5.2m ²	4.3 (Shot entier)	1.0	1.0	1,1
7.6m ²	6.6	1.5	1,6	1.6
10m ²	8.7	2.0	2.1	2.1

NB : Si vous souhaitez être encore plus précis, vous pouvez aussi utiliser la grille de pesée de la dernière page de ce document.

MISE EN OEUVRE

- Température d'application : +5 à +25°C.

- Éviter une exposition au vent et au soleil au moment de l'application et pendant le séchage. En intérieur, fermer les volets ou occulter les vitres et éviter les courants d'air.

- Attention, un fort taux d'humidité peut provoquer des phénomènes d'efflorescence (auréoles plus claires). Dans le cas de température trop froide (moins de 10°C) et/ou d'humidité trop importante, il est conseillé de laisser un chauffage dans la pièce de travail de manière à éviter ce phénomène.

- Respecter les joints de dilatation existants des chapes ou des dalles.

Application en 1,5 à 2mm : (sols, douches, carrelages, plans de travail...)

(A savoir que l'application en 2mm permettra toujours une dureté plus importante et que l'application en 3 couches permettra également un rendu plus « fermé » et ainsi un entretien plus facile).

- **Première couche :**

- Appliquer sur une épaisseur légèrement inférieure (1mm environ) à la couche finale désirée au plateau inox. Cette couche apporte de la matière et va servir d'accroche à la couche de finition. Sur carrelage, cette couche est indispensable et limitera l'apparition du spectre des joints.

- Surveiller la prise du produit. Dès que l'empreinte d'un doigt ne laisse plus de marque, mais qu'il est encore suffisamment frais pour être lissé, frotter légèrement la première passe, avec une éponge à peine humidifiée et bien essorée afin d'aplanir la surface. Attention : il ne s'agit pas de mouiller le support, mais seulement de le lisser et de l'aplanir sans resserrer le grain. Cette opération doit rester très légère notamment sur les couleurs foncées afin de ne pas laisser de trace. (Remarque : ne jamais 'frotter' une passe de finition = risque de blanchiment).

Cette première couche doit avoir durci complètement avant d'appliquer les suivantes. Laisser sécher entre 6 à 24h minimum (carrelage 24h impératif).

- **Deuxième couche et Troisième couche :**

- Egrener la surface effectuée au préalable de l'application.

- Appliquer une deuxième couche de 0.5mm environ. Surveiller la prise du produit. Dès que l'empreinte d'un doigt ne laisse plus de marque, vous pouvez appliquer la troisième couche.

Soit frais dans le frais :

- Idéalement la troisième couche doit être appliquée 'dans le frais'. Cela permet un plus grand confort d'application et une passe plus lisse et plus uniforme. De plus, cela apportera plus de dureté et fermera le grain. Sur les couleurs sombres (un éclaircissement de la couleur peut se produire).

- Il est important pour cette étape de bien surveiller la prise (durcissement) du produit. Celle-ci est fonction de la température ambiante et des conditions d'application mais intervient généralement entre 15min et 1h après application. Dès que l'empreinte du doigt ne laisse plus d'empreinte sur la surface, vous pouvez appliquer la dernière couche.

- La façon (mouvement de la taloche) dont cette couche est appliquée contribue au rendu final :

*En petites passes croisées, elle donnera un rendu marbré et plus nuancé après ferrage et ponçage.

*Appliquée en mouvements plus amples elle donnera un rendu plus uniforme.

Soit plusieurs heures plus tard :

- Dans le cas où il est impossible d'appliquer la 3ème couche dans le frais, procéder de la même façon que pour la deuxième passe, mais sur une épaisseur faible afin d'avoir une surface serrée.
- Le resserrage du grain n'étant pas possible (contrairement à une application 'dans le frais'), un ponçage ou un ferrage de cette dernière passe sera indispensable.

Important : l'application très fermée, à la suite d'une application « frais dans frais », est indispensable à une bonne performance du système de protection contre les tâches.

L'épaisseur totale des 3 couches devra être de 2 mm en générale.

Application en 1mm : murs décoratifs ou plan de travail sur support très lisse et uniforme (sans joint)

Procéder de la même manière que la deuxième et troisième couche de la méthode précédente uniquement (pas besoin de première couche)

Application en 3mm : sols extérieurs.

La finesse du grain du produit est telle qu'il est difficile de l'appliquer en épaisseur. Il est donc recommandé de procéder comme pour l'application en 2mm (ci-dessus), mais d'appliquer la 1ère couche à l'aide d'un platoir cranté de 'carreleur'.

Le produit doit être protégé de l'humidité, du gel, du vent et du soleil pendant sa prise et son durcissement. Ne pas utiliser de bâche polyane ou plastique étanche qui empêcherait le produit de sécher dans de bonnes conditions.

SÉCHAGE FINAL / PONÇAGE

- En extérieur, l'enduit peut supporter la pluie 6h après son application (à 20°C), sans modifier les propriétés mécaniques. Attention, les gouttes de pluie pourront faire apparaître des points plus clairs. Il est donc préférable de protéger les surfaces.
- Le lendemain de l'application, le produit doit-être poncé (grain entre 80 et 150) afin d'adoucir et fermer le grain.

Le ponçage peut être effectué :

- * Soit manuellement : dans ce cas le rendu sera plus uniforme.
- * Soit mécaniquement : dans ce cas l'opération sera plus rapide mais marquera davantage le béton (plus nuancé).
- Le ponçage permet d'obtenir un fini plus doux et lisse. Il intensifie également les effets de matières. En tenir compte si un rendu plus uniforme est souhaité.
- Circuler idéalement en chaussettes en cas de réalisation de sol.
- Remettre en chauffe (chauffage au sol ou ambiant) au plus tôt 48 heures après application et de façon progressive. Ceci doit être effectué avant application des protections.
- L'Enduit Béton Coloré (EBC) atteindra sa capacité de résistance maximale après 28 jours.

FINITION / PROTECTION ET TRAITEMENT

- Un traitement de la surface avec un de nos systèmes de finition devra impérativement être effectué.
- Le traitement choisi varie en fonction de l'utilisation faite des lieux (cf. synthèse des finitions, nous consulter) et contribue à la longévité de la réalisation.
- Le traitement de finition devra être effectué au minimum 5 jours plus tard. Il est impératif de vérifier au préalable, le taux d'humidité résiduel (inférieur à 1%), la température du sol et la température ambiante (voir fiche technique des protections).
- Protéger l'EBC avec un système adapté à votre réalisation :
 - ✓ Imprégnateur + Vernis Mono-Aqua pour les pièces à vivre.
 - ✓ Imprégnateur + Protecteur Incolore Solvanté pour les salles de bains.
 - ✓ Imprégnateur + Vernis Bi-Composant Solvanté pour les zones soumises aux fortes tâches (plan de travail notamment).
 - ✓ Imprégnateur PU + Vernis Bi-Aqua pour les zones à grand passage.
- Mise en service : attendre 1 semaine minimum pour un trafic normal après séchage du système de protection. Pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir, ne pas disposer de tapis, ne pas déplacer de meubles lourds, nettoyer à sec (aspirateur ou balai).
- Un entretien régulier est nécessaire. Sa fréquence variera en fonction de l'utilisation faite du lieu et de la finition sélectionnée. Afin de préserver le produit et sa finition il est conseillé de :
 - ✓ Fixer des tampons en feutre sous les pieds des meubles, chaises etc...
 - ✓ Ne pas laisser stagner les tâches colorées, de gras... Les essuyer le plus vite possible.
 - ✓ Nettoyer les surfaces avec le Shampoing de la gamme Mercadier.

RENDEMENT, CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- Rendement : 2,1 kg / m² / mm
 - Le kit comprend : un seau de poudre & un bidon de liquide
- Rendement Kits :

	1mm d'épaisseur	1,5mm d'épaisseur	2mm d'épaisseur	3mm d'épaisseur
Le/shoT 5,35kg	2,5m ²	1,9m ²	1,3m ²	0.8m ²
Kit 13,4 kg	6,4m ²	4,8m ²	3,2m ²	2.1m ²
Kit 24,1 kg	11,5m ²	8.6m ²	5,7m ²	3.8m ²
Kit 29,5 kg	14m ²	10.5m ²	7m ²	4.6m ²

- Les produits se conservent 1 an dans leur emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

L'enduit atteindra sa capacité de résistance maximale après 28 jours.

Le CEBTP-Solen (Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Public Laboratoire Matériaux) a testé, selon la norme en vigueur, nos produits et a évalué les capacités techniques de nos produits sur les critères suivants : Adhérence / Résistance en compression / Abrasion TABER / Poinçonnement ZWICK (rapport n° BMA1-7-4142):

- Essai d'adhérence : consiste à vérifier la résistance à l'arrachement du produit par rapport à son support, l'essai de traction est effectué 35 jours après application du produit.
- Essai de résistance en flexion / compression : détermine le poids limite avant rupture du matériau en flexion et en écrasement.
- Essai d'abrasion : cet essai reproduit les conditions d'usure par frottement, réalisé 28 jours après application du produit.
- Essai de poinçonnement : cet essai détermine la résistance à l'enfoncement et par conséquent la dureté du produit.

Exemples de Résistances Mécaniques selon la norme NF en 196.1 (valeurs données à titre indicatif après 28j) :

	Cocomilk	Nautilus
Compression	34 à 50 MPa	45 à 55 MPa
Flexion	10 à 13 MPa	10 à 16 MPa

ASTUCES

- Par temps chaud, stocker la nuit précédant le travail le liquide au réfrigérateur afin d'allonger légèrement le temps d'application et stocker la poudre dans un local frais.
- S'il s'agit d'un mur ou d'une surface verticale procéder de bas en haut en croisant votre mouvement pour la première couche et de haut en bas pour la 2ème couche.
- Utiliser du scotch de masquage peinture afin de délimiter la zone à enduire de manière nette. Attention bien penser à retirer ce scotch avant séchage complet de l'enduit. Répéter l'opération à chaque couche.

PRODUITS ASSOCIÉS

- **Primaires** : Primaire d'Étanchéité Liquide (PEL), Primaire Sablé Multi-Support (PRMU), Primaire Epoxy sablé
- **Finitions** :
 - * Imprégnateur + Vernis Mono Aqua : Sols de pièce à vivre
 - * Imprégnateur + Protection Solvanté : Salles de bains et extérieur
 - * Imprégnateur + Vernis Bi-Composant Solvanté : Plans de travail et plans vasques
 - * Imprégnateur + Vernis Bi-Composant Aqua : Tous types de travaux – grand passage, fortes sollicitations.

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir site internet). Notre service de Vente à Distance et nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les revêtements décoratifs type 'béton ciré' sont des matériaux présentant un aspect continu, avec très peu de joints & fractionnements. Malgré une certaine souplesse, ils peuvent accepter certaines déformations du support, mais dans une certaine mesure. Le matériau décoratif est donc (comme peintures et autres enduits décoratifs) sensible aux mouvements du support. En cas de mouvement différentiel important de celui-ci, il peut arriver que des fissures apparaissent, et ce, malgré tout le soin apporté à votre travail lors de l'application.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet des gammes Mercadier (primaire, 'béton' et finition) et du strict respect du mode d'emploi de ce système ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.
- Les couleurs & aspects figurants sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc.).

SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS

Poudre (Composant A) :

Danger. Contient ciment Portland, produits chimique (266-043-4)

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Liant (Composant B) :

Attention. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one,2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT), mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1)

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ fumées/gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV).

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Grilles générales par nuancier :

Couleur	Base	Groupe Couleur	Couleur	Base	Groupe Couleur
Abysses	GRIS	C	Michaël	BLANC	A
Alain	GRIS	C	Mignon	BLANC	B
Amande	BLANC	A	Moka	BLANC	C
Arapawa	BLANC	A	Moket	BLANC	C
Argile	GRIS	C	Mon vitrier	BLANC	A
Atacama	BLANC	B	Mulot	BLANC	B
Atlas	BLANC	C	Namib	BLANC	C
Avant l'Orage	GRIS	C	Nautilus	GRIS	A
Axel	GRIS	C	Nil	BLANC	A
Baklajan	GRIS	C	Noir Extra	GRIS	C
Barbade	BLANC	C	Noisette	BLANC	A
Belle Etoile	GRIS	C	Ok	BLANC	C
Béton	BLANC	B	Ottomane	BLANC	C
Bioutifoul	BLANC	C	Palace	BLANC	B
Bison	BLANC	B	Peggy	BLANC	C
Bitume	BLANC	C	Pepito	GRIS	B
Blush	BLANC	C	Pepper	GRIS	C
Boudoir	GRIS	C	Pétale	GRIS	B
Brazil	BLANC	B	Petra	BLANC	C
Brocante	GRIS	C	Pierre	BLANC	A
Brouillard	BLANC	A	Pignon	GRIS	C
Brume	BLANC	A	Pompadour	BLANC	A
Bryce	GRIS	C	Pompeï	GRIS	C
Cappadoce	BLANC	C	Poterie	BLANC	C
Cendres	BLANC	C	Poupée	BLANC	A
C'est Balaud	BLANC	A	Prune	GRIS	C
Chiffon	GRIS	B	Raisin	BLANC	C
Clafoutis	GRIS	A	Rajasthan	GRIS	A
Cocomilk	BLANC	A	Roland	GRIS	C
Colonel	BLANC	C	Ruban de velours	GRIS	C
Commandant	GRIS	A	Russule	BLANC	A
Crumble	BLANC	B	Rustrel	BLANC	C
Cuir	GRIS	B	Sable	BLANC	A
Curacao	GRIS	C	Sable Mouillé	BLANC	A
Dauphin	BLANC	B	Salina	GRIS	C
Denim	GRIS	C	Sari	BLANC	C
Derrière Barreaux	BLANC	B	Scarlette	BLANC	C
Douceur	BLANC	B	Sheffield	BLANC	C
Elephant	BLANC	C	Sugar	BLANC	A
Esmeralda	GRIS	C	Tajine	BLANC	B
Factory	GRIS	B	Tank	GRIS	B
Feuillage	GRIS	C	Tasmanie	BLANC	C
Gourmandise	BLANC	C	Taupe	BLANC	C
Graphite	BLANC	B	Tikal	GRIS	C
Grenat	GRIS	C	Tino Rosso	GRIS	B
Helios	BLANC	B	Titouan	BLANC	C
Hoggar	BLANC	C	Toast	GRIS	C
Hollywood	BLANC	C	Toscane	BLANC	A
Hubert	BLANC	C	Trois Rivières	GRIS	A
Ink	GRIS	C	Trop c'est Trop	BLANC	B

Couleur	Base	Groupe Couleur	Couleur	Base	Groupe Couleur
Isla Nublar	BLANC	C	Turf	GRIS	C
Jade	BLANC	B	Turkis	BLANC	C
Las Vegas	GRIS	C	Vénus	BLANC	A
Little Sister	BLANC	C	Villégiature	BLANC	C
Livingston	GRIS	C	Wasabi	BLANC	C
Maïs	BLANC	C	Yabon	GRIS	C
Marguerite	GRIS	A	Yourte	BLANC	B
Mécanique	BLANC	C	Yuma	BLANC	B
			Zinc	BLANC	C



COULEUR	BASE	GROUPE COULEUR	COULEUR	BASE	GROUPE COULEUR
Terre 1	BT Base Blanche	A	Feu 1	BT Base Grise	A
Terre 2	BT Base Blanche	A	Feu 2	BT Base Grise	C
Terre 3	BT Base Blanche	C	Feu 3	BT Base Blanche	C
Terre 4	BT Base Blanche	C	Feu 4	BT Base Grise	B
Terre 5	BT Base Grise	B	Sable 1	BT Base Blanche	A
Terre 6	BT Base Grise	B	Sable 2	BT Base Blanche	A
Terre 7	BT Base Blanche	B	Sable 3	BT Base Blanche	C
Terre 8	BT Base Blanche	C	Sable 4	BT Base Blanche	C
Terre 9	BT Base Blanche	C	Sable 5	BT Base Blanche	C
Terre 10	BT Base Blanche	C	Sable 6	BT Base Grise	C
Terre 11	BT Base Grise	C	Sable 7	BT Base Blanche	A
Terre 12	BT Base Grise	C	Sable 8	BT Base Grise	A
Gourmande 1	BT Base Blanche	C	Sable 9	BT Base Grise	A
Gourmande 2	BT Base Blanche	B	Sable 10	BT Base Blanche	A
Gourmande 3	BT Base Blanche	C	Sable 11	BT Base Blanche	B
Gourmande 4	BT Base Grise	C	Sable 12	BT Base Blanche	B
Gourmande 5	BT Base Grise	C	Ciel et Mer 1	BT Base Blanche	A
Gourmande 6	BT Base Blanche	B	Ciel et Mer 2	BT Base Blanche	A
Gourmande 7	BT Base Blanche	B	Ciel et Mer 3	BT Base Blanche	B
Gourmande 8	BT Base Blanche	C	Ciel et Mer 4	BT Base Blanche	C
Gourmande 9	BT Base Grise	C	Ciel et Mer 5	BT Base Grise	C
Gourmande 10	BT Base Grise	C	Ciel et Mer 6	BT Base Grise	C
Nature 1	BT Base Blanche	A	Ciel et Mer 7	BT Base Blanche	B
Nature 2	BT Base Grise	B	Ciel et Mer 8	BT Base Grise	C
Nature 3	BT Base Grise	C	Ciel et Mer 9	BT Base Blanche	C
Nature 4	BT Base Grise	C	Ciel et Mer 10	BT Base Blanche	B
Nature 5	BT Base Grise	B	Ciel et Mer 11	BT Base Grise	C
Nature 6	BT Base Grise	C	Ciel et Mer 12	BT Base Grise	C

Grille Spécifique des couleurs - Poids Liant Teinté en fonction kg Poudre - (utilisation facultative)

Kg de Poudre	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	0,400	0,500	1,000	Taille Essai	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	L'esho T	4,500	5,000	Mini	19,6	24
Abysses	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,087	1,125	1,250	2,718	4,893	5,980
Alain	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,874	0,999	1,087	1,124	1,249	2,717	4,891	5,977
Amande	0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,093	0,116	0,231	0,252	0,347	0,463	0,578	0,694	0,810	0,925	1,006	1,041	1,156	2,515	4,527	5,534
Arapawa	0,024	0,036	0,047	0,059	0,071	0,095	0,119	0,237	0,258	0,356	0,475	0,593	0,712	0,831	0,949	1,033	1,068	1,187	2,581	4,646	5,679
Argile	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,099	0,124	0,248	0,270	0,373	0,497	0,621	0,745	0,869	0,993	1,080	1,118	1,242	2,701	4,862	5,942
Atacama	0,025	0,037	0,049	0,061	0,074	0,098	0,123	0,245	0,267	0,368	0,491	0,613	0,736	0,858	0,981	1,067	1,104	1,226	2,667	4,801	5,868
Atlas	0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,105	0,131	0,261	0,284	0,392	0,523	0,654	0,784	0,915	1,046	1,137	1,176	1,307	2,843	5,118	6,255
Avant L'Orage	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,254	0,277	0,382	0,509	0,636	0,763	0,891	1,018	1,107	1,145	1,272	2,767	4,981	6,088
Axel	0,025	0,037	0,050	0,062	0,074	0,099	0,124	0,248	0,270	0,372	0,496	0,620	0,744	0,868	0,992	1,079	1,116	1,240	2,697	4,854	5,933
Baklajan	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,100	0,126	0,251	0,273	0,377	0,502	0,628	0,753	0,879	1,005	1,093	1,130	1,256	2,731	4,917	6,009
Barbade	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,087	1,125	1,250	2,718	4,892	5,979
Belle Etoile	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,275	0,379	0,505	0,631	0,757	0,883	1,010	1,098	1,136	1,262	2,745	4,941	6,039
Béton	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,261	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,961	1,045	1,081	1,201	2,612	4,701	5,745
Bioutifoul	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,099	0,124	0,248	0,270	0,373	0,497	0,621	0,745	0,869	0,994	1,081	1,118	1,242	2,702	4,863	5,943
Bison	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,262	0,361	0,481	0,602	0,722	0,842	0,963	1,047	1,083	1,204	2,618	4,712	5,759
Bitume	0,025	0,037	0,049	0,062	0,074	0,099	0,124	0,247	0,269	0,371	0,494	0,618	0,741	0,865	0,989	1,075	1,112	1,236	2,688	4,838	5,913
Blush	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,249	0,271	0,374	0,499	0,624	0,748	0,873	0,998	1,085	1,123	1,247	2,713	4,883	5,968
Boudoir	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,099	0,124	0,249	0,270	0,373	0,497	0,621	0,746	0,870	0,994	1,081	1,119	1,243	2,703	4,866	5,947
Brazil	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,261	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960	1,044	1,080	1,200	2,610	4,699	5,743
Brocante	0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,256	0,279	0,385	0,513	0,641	0,769	0,897	1,026	1,115	1,154	1,282	2,788	5,019	6,134
Brouillard	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,235	0,256	0,353	0,471	0,588	0,706	0,823	0,941	1,023	1,059	1,176	2,559	4,606	5,629
Brume	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,116	0,233	0,253	0,349	0,465	0,581	0,698	0,814	0,930	1,012	1,047	1,163	2,529	4,553	5,565
Bryce	0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,102	0,128	0,255	0,278	0,383	0,510	0,638	0,766	0,893	1,021	1,110	1,148	1,276	2,776	4,996	6,106
Cappadoce	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,504	0,630	0,756	0,881	1,007	1,095	1,133	1,259	2,739	4,930	6,025
Cendres	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,505	0,631	0,757	0,883	1,009	1,098	1,135	1,262	2,744	4,939	6,037
C'Est Balaud	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,094	0,117	0,234	0,254	0,351	0,468	0,585	0,702	0,819	0,936	1,018	1,053	1,170	2,544	4,580	5,598
Chiffon	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,261	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960	1,044	1,080	1,200	2,610	4,699	5,743
City	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,100	0,125	0,251	0,273	0,376	0,502	0,627	0,753	0,878	1,003	1,091	1,129	1,254	2,728	4,911	6,002
Clafoutis	0,024	0,036	0,047	0,059	0,071	0,095	0,119	0,237	0,258	0,356	0,475	0,593	0,712	0,830	0,949	1,032	1,068	1,186	2,580	4,645	5,677
Cocomilk	0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,092	0,115	0,230	0,250	0,345	0,460	0,575	0,691	0,806	0,921	1,001	1,036	1,151	2,503	4,506	5,507
Colonel	0,025	0,038	0,051	0,063	0,076	0,101	0,126	0,253	0,275	0,379	0,505	0,632	0,758	0,885	1,011	1,099	1,137	1,264	2,748	4,947	6,046
Commandant	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,261	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960	1,044	1,080	1,200	2,610	4,697	5,741
Crumble	0,024	0,036	0,049	0,061	0,073	0,097	0,121	0,243	0,264	0,364	0,485	0,606	0,728	0,849	0,970	1,055	1,092	1,213	2,638	4,749	5,804
Cuir	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,262	0,361	0,481	0,602	0,722	0,842	0,963	1,047	1,083	1,204	2,618	4,712	5,759
Curacao	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,087	1,125	1,250	2,718	4,892	5,980
Dauphin	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,261	0,360	0,479	0,599	0,719	0,839	0,959	1,043	1,079	1,198	2,607	4,692	5,735
Denim	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,001	1,088	1,126	1,251	2,720	4,896	5,984
Barreaux	0,025	0,037	0,049	0,061	0,074	0,098	0,123	0,246	0,267	0,369	0,492	0,615	0,738	0,861	0,984	1,070	1,107	1,230	2,674	4,814	5,884
Douceur	0,024	0,036	0,049	0,061	0,073	0,097	0,121	0,243	0,264	0,364	0,485	0,606	0,728	0,849	0,970	1,055	1,091	1,213	2,637	4,747	5,802
Elephant	0,026	0,039	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,257	0,279	0,385	0,514	0,642	0,771	0,899	1,028	1,118	1,156	1,285	2,794	5,029	6,147
Esmeralda	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,087	1,125	1,250	2,718	4,892	5,979
Factory	0,024	0,037	0,049	0,061	0,073	0,098	0,122	0,245	0,266	0,367	0,489	0,612	0,734	0,856	0,978	1,064	1,101	1,223	2,660	4,788	5,852
Fard	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,236	0,257	0,354	0,472	0,590	0,708	0,826	0,944	1,027	1,062	1,180	2,566	4,619	5,646
Feuillage	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,124	0,249	0,271	0,373	0,498	0,622	0,747	0,871	0,996	1,083	1,120	1,244	2,707	4,872	5,955
Gourmandise	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,277	0,382	0,510	0,637	0,765	0,892	1,020	1,109	1,147	1,274	2,772	4,989	6,098
Graphite	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,262	0,361	0,481	0,602	0,722	0,842	0,963	1,047	1,083	1,203	2,617	4,711	5,758

Kg de Poudre	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	0,400	0,500	1,000	Taille Essai	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	Leishot	4,500	5,000	Mini	19,6	24
Grenat	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,277	0,382	0,509	0,637	0,764	0,891	1,018	1,108	1,146	1,273	2,769	4,984	6,092
Grime	0,024	0,036	0,048	0,059	0,071	0,095	0,119	0,238	0,259	0,357	0,475	0,594	0,713	0,832	0,951	1,034	1,070	1,189	2,585	4,653	5,687
Helios	0,025	0,037	0,050	0,062	0,074	0,099	0,124	0,248	0,269	0,371	0,495	0,619	0,743	0,866	0,990	1,077	1,114	1,238	2,692	4,846	5,923
Hoggar	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,277	0,382	0,510	0,637	0,764	0,892	1,019	1,108	1,146	1,274	2,771	4,987	6,095
Hollywood	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,249	0,271	0,374	0,499	0,623	0,748	0,872	0,997	1,084	1,122	1,246	2,711	4,880	5,964
Hubert	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,101	0,126	0,252	0,274	0,377	0,503	0,629	0,755	0,880	1,006	1,094	1,132	1,258	2,735	4,923	6,017
Ink	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,503	0,629	0,755	0,881	1,007	1,095	1,133	1,259	2,737	4,927	6,022
Isla Nublar	0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,256	0,279	0,384	0,513	0,641	0,769	0,897	1,025	1,115	1,153	1,282	2,787	5,017	6,132
Jade	0,024	0,036	0,048	0,061	0,073	0,097	0,121	0,242	0,263	0,363	0,484	0,605	0,726	0,847	0,968	1,053	1,090	1,211	2,633	4,740	5,793
Kaolin	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,116	0,233	0,253	0,349	0,465	0,582	0,698	0,814	0,931	1,012	1,047	1,163	2,530	4,555	5,567
Las Vegas	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,504	0,630	0,756	0,882	1,008	1,096	1,134	1,260	2,740	4,931	6,027
Little Sister	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,271	0,374	0,499	0,624	0,749	0,874	0,998	1,086	1,123	1,248	2,714	4,886	5,972
Livingston	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,374	0,499	0,624	0,749	0,874	0,999	1,086	1,123	1,248	2,715	4,887	5,973
Mais	0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,102	0,128	0,256	0,278	0,384	0,512	0,640	0,768	0,896	1,023	1,113	1,151	1,279	2,783	5,009	6,122
Marguerite	0,023	0,035	0,046	0,058	0,070	0,093	0,116	0,232	0,252	0,348	0,464	0,580	0,696	0,812	0,929	1,010	1,045	1,161	2,524	4,544	5,554
Mécanique	0,025	0,038	0,051	0,063	0,076	0,101	0,127	0,254	0,276	0,380	0,507	0,634	0,761	0,888	1,015	1,103	1,141	1,268	2,758	4,965	6,068
Melocoton	0,024	0,036	0,048	0,060	0,073	0,097	0,121	0,242	0,263	0,363	0,484	0,604	0,725	0,846	0,967	1,052	1,088	1,209	2,629	4,733	5,784
Michaël	0,023	0,035	0,046	0,058	0,070	0,093	0,116	0,232	0,252	0,348	0,464	0,580	0,696	0,812	0,928	1,010	1,044	1,160	2,524	4,543	5,553
Mignon	0,024	0,036	0,049	0,061	0,073	0,097	0,121	0,243	0,264	0,364	0,485	0,607	0,728	0,849	0,971	1,056	1,092	1,213	2,639	4,751	5,807
Moka	0,026	0,039	0,052	0,064	0,077	0,103	0,129	0,258	0,280	0,386	0,515	0,644	0,773	0,902	1,031	1,121	1,159	1,288	2,802	5,044	6,164
Moket	0,025	0,038	0,051	0,063	0,076	0,101	0,126	0,253	0,275	0,379	0,505	0,632	0,758	0,884	1,011	1,099	1,137	1,263	2,748	4,947	6,046
Mon Vitrier	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,095	0,118	0,236	0,257	0,355	0,473	0,591	0,709	0,828	0,946	1,029	1,064	1,182	2,572	4,629	5,658
Mulot	0,024	0,037	0,049	0,061	0,073	0,097	0,122	0,244	0,265	0,366	0,487	0,609	0,731	0,853	0,975	1,060	1,097	1,218	2,650	4,770	5,830
Namib	0,027	0,041	0,055	0,068	0,082	0,109	0,136	0,273	0,296	0,409	0,545	0,681	0,818	0,954	1,090	1,185	1,226	1,363	2,964	5,335	6,520
Nautilus	0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,092	0,115	0,230	0,250	0,345	0,460	0,575	0,690	0,805	0,920	1,001	1,035	1,151	2,502	4,504	5,505
Nil	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,234	0,254	0,350	0,467	0,584	0,701	0,817	0,934	1,016	1,051	1,168	2,540	4,571	5,587
Nini	0,025	0,038	0,051	0,063	0,076	0,101	0,126	0,253	0,275	0,379	0,505	0,632	0,758	0,884	1,011	1,099	1,137	1,263	2,748	4,947	6,046
Noir Extra	0,025	0,037	0,049	0,062	0,074	0,099	0,124	0,247	0,269	0,371	0,494	0,618	0,741	0,865	0,989	1,075	1,112	1,236	2,688	4,838	5,913
Noisette	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,235	0,256	0,353	0,470	0,588	0,706	0,823	0,941	1,023	1,058	1,176	2,558	4,604	5,627
Nomade	0,025	0,037	0,049	0,061	0,074	0,098	0,123	0,245	0,267	0,368	0,491	0,613	0,736	0,858	0,981	1,067	1,104	1,226	2,667	4,801	5,868
Ok	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,101	0,126	0,251	0,273	0,377	0,503	0,629	0,754	0,880	1,006	1,094	1,132	1,257	2,735	4,922	6,016
Ottomane	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,249	0,271	0,374	0,499	0,623	0,748	0,873	0,997	1,085	1,122	1,247	2,712	4,881	5,966
Palace	0,025	0,037	0,049	0,062	0,074	0,099	0,123	0,247	0,269	0,370	0,494	0,617	0,741	0,864	0,988	1,074	1,111	1,235	2,686	4,834	5,909
Peggy	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,504	0,630	0,756	0,882	1,008	1,096	1,134	1,260	2,740	4,931	6,027
Pepito	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,121	0,241	0,262	0,362	0,482	0,603	0,723	0,844	0,965	1,049	1,085	1,206	2,622	4,720	5,769
Pepper	0,026	0,039	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,257	0,279	0,385	0,514	0,642	0,770	0,899	1,027	1,117	1,156	1,284	2,793	5,027	6,144
Petale	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,097	0,121	0,241	0,263	0,362	0,483	0,604	0,724	0,845	0,966	1,050	1,086	1,207	2,625	4,726	5,776
Petra	0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,104	0,130	0,259	0,282	0,389	0,519	0,648	0,778	0,908	1,037	1,128	1,167	1,297	2,820	5,077	6,205
Pierre	0,023	0,035	0,047	0,059	0,070	0,094	0,117	0,235	0,255	0,352	0,470	0,587	0,705	0,822	0,940	1,022	1,057	1,175	2,555	4,598	5,620
Pignon	0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,102	0,128	0,255	0,278	0,383	0,510	0,638	0,766	0,893	1,021	1,110	1,148	1,276	2,775	4,995	6,105
Pompadour	0,024	0,036	0,047	0,059	0,071	0,095	0,118	0,237	0,257	0,355	0,473	0,592	0,710	0,828	0,947	1,030	1,065	1,183	2,574	4,633	5,663
Pompeï	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,504	0,630	0,756	0,882	1,008	1,096	1,134	1,260	2,740	4,932	6,028
Poterie	0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,104	0,130	0,259	0,282	0,389	0,519	0,648	0,778	0,908	1,037	1,128	1,167	1,296	2,820	5,076	6,204
Poupee	0,024	0,036	0,047	0,059	0,071	0,095	0,119	0,237	0,258	0,356	0,475	0,593	0,712	0,830	0,949	1,032	1,068	1,186	2,580	4,645	5,677
Prune	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,099	0,124	0,248	0,270	0,373	0,497	0,621	0,745	0,869	0,994	1,081	1,118	1,242	2,702	4,863	5,943
Raisin	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,277	0,382	0,509	0,637	0,764	0,891	1,018	1,108	1,146	1,273	2,769	4,984	6,092

Kg de Poudre	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	0,400	0,500	1,000	Taille Essai	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	Leishot	4,500	5,000	Mini	19,6	24
Rajasthan	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,234	0,254	0,350	0,467	0,584	0,701	0,818	0,934	1,016	1,051	1,168	2,540	4,573	5,589
Roland	0,028	0,042	0,056	0,069	0,083	0,111	0,139	0,278	0,302	0,417	0,556	0,695	0,834	0,973	1,112	1,209	1,251	1,390	3,022	5,440	6,649
Ruban De	0,025	0,037	0,049	0,062	0,074	0,099	0,123	0,247	0,268	0,370	0,494	0,617	0,741	0,864	0,987	1,074	1,111	1,234	2,684	4,832	5,906
Russule	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,236	0,256	0,353	0,471	0,589	0,707	0,824	0,942	1,025	1,060	1,178	2,562	4,611	5,636
Rustrel	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,504	0,630	0,756	0,882	1,008	1,096	1,134	1,260	2,740	4,932	6,028
Sable	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,233	0,254	0,350	0,467	0,584	0,700	0,817	0,934	1,016	1,051	1,167	2,539	4,570	5,586
Sable Mouillé	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,095	0,118	0,236	0,257	0,355	0,473	0,591	0,709	0,827	0,946	1,028	1,064	1,182	2,571	4,627	5,655
Salina	0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,256	0,279	0,385	0,513	0,641	0,769	0,897	1,026	1,115	1,154	1,282	2,788	5,019	6,134
Sari	0,025	0,037	0,050	0,062	0,074	0,099	0,124	0,248	0,270	0,372	0,497	0,621	0,745	0,869	0,993	1,080	1,117	1,242	2,700	4,861	5,941
Scarlette	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,499	0,624	0,749	0,874	0,999	1,086	1,124	1,249	2,716	4,888	5,974
Sheffield	0,025	0,038	0,051	0,063	0,076	0,101	0,127	0,253	0,275	0,380	0,506	0,633	0,760	0,886	1,013	1,101	1,139	1,266	2,754	4,956	6,058
Sugar	0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,233	0,254	0,350	0,467	0,583	0,700	0,817	0,933	1,015	1,050	1,167	2,538	4,568	5,583
Tajine	0,024	0,037	0,049	0,061	0,073	0,098	0,122	0,245	0,266	0,367	0,490	0,612	0,734	0,857	0,979	1,065	1,102	1,224	2,662	4,792	5,857
Tank	0,024	0,036	0,048	0,060	0,073	0,097	0,121	0,242	0,263	0,363	0,484	0,605	0,726	0,847	0,968	1,052	1,089	1,210	2,631	4,736	5,788
Tasmanie	0,026	0,039	0,052	0,064	0,077	0,103	0,129	0,258	0,280	0,386	0,515	0,644	0,773	0,901	1,030	1,120	1,159	1,288	2,801	5,042	6,162
Taupe	0,026	0,039	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,257	0,279	0,385	0,514	0,642	0,770	0,899	1,027	1,117	1,156	1,284	2,793	5,027	6,144
Terracotta	0,024	0,037	0,049	0,061	0,073	0,097	0,122	0,244	0,265	0,365	0,487	0,609	0,731	0,853	0,974	1,060	1,096	1,218	2,649	4,768	5,828
Tikal	0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,274	0,378	0,504	0,630	0,756	0,883	1,009	1,097	1,135	1,261	2,742	4,936	6,033
Tino Rosso	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,239	0,260	0,359	0,479	0,599	0,718	0,838	0,958	1,042	1,078	1,197	2,604	4,688	5,730
Titouan	0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,104	0,130	0,259	0,282	0,389	0,518	0,648	0,778	0,907	1,037	1,128	1,167	1,296	2,819	5,075	6,202
Toast	0,028	0,042	0,056	0,070	0,084	0,112	0,140	0,279	0,304	0,419	0,558	0,698	0,837	0,977	1,116	1,214	1,256	1,395	3,035	5,463	6,677
Toscane	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,097	0,121	0,241	0,262	0,362	0,483	0,603	0,724	0,845	0,965	1,050	1,086	1,207	2,624	4,723	5,773
Trois Rivières	0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,235	0,256	0,353	0,470	0,588	0,706	0,823	0,941	1,023	1,058	1,176	2,558	4,604	5,627
Trop C'Est Trop	0,024	0,036	0,049	0,061	0,073	0,097	0,122	0,243	0,264	0,365	0,486	0,608	0,729	0,851	0,973	1,058	1,094	1,216	2,644	4,759	5,817
Turf	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,277	0,382	0,510	0,637	0,764	0,892	1,019	1,109	1,147	1,274	2,771	4,988	6,097
Turkis	0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,254	0,277	0,382	0,509	0,636	0,763	0,891	1,018	1,107	1,145	1,272	2,767	4,981	6,088
Vénus	0,024	0,036	0,047	0,059	0,071	0,095	0,119	0,237	0,258	0,356	0,475	0,593	0,712	0,831	0,949	1,032	1,068	1,186	2,581	4,645	5,677
Villégiature	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,272	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,087	1,125	1,250	2,718	4,893	5,980
Wasabi	0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,249	0,271	0,374	0,498	0,623	0,748	0,872	0,997	1,084	1,121	1,246	2,710	4,877	5,961
Yabon	0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,103	0,129	0,259	0,281	0,388	0,517	0,646	0,776	0,905	1,034	1,125	1,164	1,293	2,812	5,061	6,186
Yourte	0,024	0,036	0,049	0,061	0,073	0,097	0,121	0,243	0,264	0,364	0,485	0,607	0,728	0,849	0,971	1,056	1,092	1,213	2,639	4,751	5,806
Yuma	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,262	0,361	0,482	0,602	0,723	0,843	0,963	1,048	1,084	1,204	2,619	4,715	5,763
Zinc	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,100	0,125	0,251	0,273	0,376	0,502	0,627	0,753	0,878	1,003	1,091	1,129	1,254	2,728	4,910	6,001

Couleur	Base	Kg de Poudre	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	0,400	0,500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
S7	BLANC		0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,093	0,116	0,231	0,347	0,463	0,578	0,694	0,810	0,925	1,041	1,156
CM7	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960	1,080	1,200
G2	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,361	0,482	0,602	0,723	0,843	0,963	1,084	1,204
CM9	BLANC		0,025	0,037	0,050	0,062	0,074	0,099	0,124	0,248	0,372	0,496	0,620	0,744	0,868	0,992	1,116	1,240
CM2	BLANC		0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,235	0,353	0,471	0,588	0,706	0,823	0,941	1,059	1,176
CM1	BLANC		0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,116	0,233	0,349	0,465	0,581	0,698	0,814	0,930	1,047	1,163
T9	BLANC		0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,378	0,504	0,630	0,756	0,881	1,007	1,133	1,259
T1	BLANC		0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,092	0,115	0,230	0,345	0,460	0,575	0,690	0,806	0,921	1,036	1,151
T7	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,061	0,073	0,097	0,121	0,242	0,363	0,485	0,606	0,727	0,848	0,969	1,090	1,212
CM10	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,359	0,479	0,599	0,719	0,838	0,958	1,078	1,198
T10	BLANC		0,026	0,039	0,051	0,064	0,077	0,103	0,129	0,257	0,386	0,514	0,643	0,771	0,900	1,028	1,157	1,285
G3	BLANC		0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,382	0,510	0,637	0,764	0,892	1,019	1,146	1,274
CM3	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,361	0,481	0,602	0,722	0,842	0,963	1,083	1,203
T4	BLANC		0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,102	0,128	0,256	0,384	0,512	0,640	0,768	0,896	1,024	1,153	1,281
N5	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,073	0,097	0,121	0,242	0,363	0,484	0,605	0,726	0,847	0,968	1,089	1,210
S4	BLANC		0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,102	0,128	0,256	0,384	0,512	0,640	0,768	0,896	1,023	1,151	1,279
S5	BLANC		0,026	0,039	0,051	0,064	0,077	0,103	0,129	0,257	0,386	0,515	0,643	0,772	0,901	1,030	1,158	1,287
N1	BLANC		0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,234	0,350	0,467	0,584	0,701	0,817	0,934	1,051	1,168
T2	BLANC		0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,094	0,118	0,235	0,353	0,470	0,588	0,706	0,823	0,941	1,058	1,176
F3	BLANC		0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,104	0,130	0,259	0,389	0,518	0,648	0,777	0,907	1,036	1,166	1,295
S3	BLANC		0,026	0,039	0,052	0,065	0,078	0,104	0,130	0,259	0,389	0,518	0,648	0,778	0,907	1,037	1,167	1,296
G8	BLANC		0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,382	0,510	0,637	0,764	0,892	1,019	1,147	1,274
S1	BLANC		0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,233	0,350	0,467	0,584	0,700	0,817	0,934	1,051	1,167
S10	BLANC		0,024	0,035	0,047	0,059	0,071	0,095	0,118	0,236	0,355	0,473	0,591	0,709	0,827	0,946	1,064	1,182
G7	BLANC		0,025	0,037	0,050	0,062	0,074	0,099	0,124	0,248	0,372	0,497	0,621	0,745	0,869	0,993	1,117	1,241
G1	BLANC		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,249	0,374	0,499	0,624	0,748	0,873	0,998	1,122	1,247
T8	BLANC		0,026	0,039	0,051	0,064	0,077	0,103	0,129	0,257	0,386	0,514	0,643	0,772	0,900	1,029	1,157	1,286
T3	BLANC		0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,256	0,385	0,513	0,641	0,769	0,898	1,026	1,154	1,282
S2	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,097	0,121	0,241	0,362	0,483	0,603	0,724	0,844	0,965	1,086	1,206
CM4	BLANC		0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,100	0,125	0,251	0,376	0,502	0,627	0,752	0,878	1,003	1,129	1,254
S6	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,099	0,124	0,248	0,373	0,497	0,621	0,745	0,869	0,993	1,118	1,242
CM8	GRIS		0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,254	0,381	0,508	0,635	0,762	0,889	1,016	1,143	1,270
CM5	GRIS		0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,378	0,505	0,631	0,757	0,883	1,009	1,135	1,262
G9	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,249	0,374	0,498	0,623	0,747	0,872	0,997	1,121	1,246
F1	GRIS		0,024	0,036	0,047	0,059	0,071	0,095	0,119	0,237	0,356	0,475	0,593	0,712	0,830	0,949	1,068	1,186
T6	GRIS		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,241	0,361	0,482	0,602	0,723	0,843	0,963	1,084	1,204
CM11	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,374	0,499	0,624	0,749	0,874	0,999	1,123	1,248
N6	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,125	1,250
G5	GRIS		0,025	0,038	0,051	0,064	0,076	0,102	0,127	0,255	0,382	0,510	0,637	0,764	0,892	1,019	1,147	1,274
G10	GRIS		0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,378	0,504	0,630	0,756	0,882	1,008	1,134	1,260
S8	GRIS		0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,092	0,115	0,230	0,345	0,460	0,575	0,690	0,805	0,920	1,035	1,151
CM6	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,074	0,099	0,124	0,248	0,372	0,496	0,620	0,744	0,868	0,992	1,116	1,240
T5	GRIS		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,121	0,241	0,362	0,482	0,603	0,723	0,844	0,964	1,085	1,205
T11	GRIS		0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,103	0,128	0,256	0,385	0,513	0,641	0,769	0,898	1,026	1,154	1,282
G4	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,099	0,124	0,248	0,373	0,497	0,621	0,745	0,869	0,994	1,118	1,242
S9	GRIS		0,023	0,035	0,047	0,058	0,070	0,093	0,117	0,234	0,350	0,467	0,584	0,701	0,818	0,934	1,051	1,168
T12	GRIS		0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,378	0,504	0,630	0,756	0,882	1,009	1,135	1,261
G6	BLANC		0,024	0,036	0,049	0,061	0,073	0,097	0,121	0,243	0,364	0,485	0,606	0,728	0,849	0,970	1,092	1,213
CM12	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,125	0,250	0,375	0,500	0,625	0,750	0,875	1,000	1,125	1,250
N4	GRIS		0,026	0,038	0,051	0,064	0,077	0,102	0,128	0,256	0,384	0,512	0,641	0,769	0,897	1,025	1,153	1,281
F4	GRIS		0,024	0,037	0,049	0,061	0,073	0,098	0,122	0,245	0,367	0,489	0,611	0,734	0,856	0,979	1,101	1,223
F2	GRIS		0,025	0,038	0,050	0,063	0,076	0,101	0,126	0,252	0,378	0,504	0,629	0,755	0,881	1,007	1,133	1,259
S12	BLANC		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960	1,080	1,200
S11	BLANC		0,024	0,037	0,049	0,061	0,073	0,098	0,122	0,245	0,367	0,489	0,612	0,734	0,857	0,979	1,101	1,224
N2	GRIS		0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,096	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960	1,080	1,200
N3	GRIS		0,025	0,037	0,050	0,062	0,075	0,100	0,124	0,249	0,373	0,498	0,622	0,747	0,871	0,995	1,120	1,244