

L'ACCROCHE

Intéressé par une formation au Centre de Formation Mercadier à Aix-en-Provence ?

Renseignements & Programmes sur : <https://www.mercadier.fr/centre-formation-mercadier.htm>
centre-formation-decoration @ mercadier.fr ou par téléphone au +33 4 84 25 28 52

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 93.13.15530.13 auprès de la Préfecture de la Région PACA. Etablissement de Formation référencé dans le DataDock.

Besoin d'un conseil technique en ligne par notre Centre de Formation ? Assistance Technique Centre de Formation

0 899 49 4004 Service 0,80€/min
+ prix appel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire d'accroche mate en phase aqueuse pour la plupart des supports. À utiliser également comme primaire isolant pour le bois.

- Intérieur et Extérieur
- Forte adhérence
- Emploi très facile
- Isole les suintements du bois
- Résistance précoce à l'eau
- Disponible en 4 teintes (blanc, gris, rose, jaune) selon la couleur de finition

DOMAINES D'APPLICATION

- Bois / Panneaux en bois
- Surfaces lisses : PVC, verre, carreaux de carrelages, etc.
- Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, laiton...)

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau ou à l'aide d'acétone. Rincer toutes les surfaces.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquelles s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Bois

Poncer le bois et nettoyer entièrement la surface. Les trous et imperfections peuvent être colmatés avec de la pâte à bois.

Surfaces lisses et métaux non ferreux

Poncer la surface avec un grain fin (120-180). Éliminer toutes les traces de graisse par nettoyage, les poussières et autres saletés avant d'appliquer une couche de L'Accroche. Laisser sécher 48h.

Moisissures

Éliminer les moisissures avec une solution à base d'eau de Javel (1/3). Frotter les zones touchées à l'aide de cette solution. Laisser prendre pendant 10 minutes. Rincer, ensuite, la surface avec de l'eau. Puis, laisser entièrement sécher avant de commencer à peindre. Ne pas ajouter de détergent ni d'ammoniaque à la solution.

Anciennes peintures

Gratter et brosser de manière à éliminer les parties non adhérentes du support. Lessiver puis laisser sécher

Autre support : nous consulter

MISE EN ŒUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre.

Appliquer **L'Accroche** en une couche à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet. Ne pas diluer la peinture. Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre +10°C et +30°C.

Eviter d'entreposer la peinture dans des zones froide avant application. Craint le gel

Rendement théorique : 10 à 12 m²/l

Temps de séchage : Hors poussières : 30 min/1h

Recouvrable : après 4h

Sur surface lisse : recouvrable après 48h minimum

Pour une utilisation à l'Airless :

Pression Airless: 100 - 130 bar

Embout: 0,011" - 0,013"

Angle: 25° - 40°

Notre conseil : sélectionner L'Accroche Mercadier adaptée en fonction de la teinte de finition choisie :

- Grise : FARSI, MALOSSOL, MAZARIN, OPIUM, PRINCE, RIGOLETTO, VELVET
- Jaune : ALICE, NACHOS, ROMANESCO, STAR FRUIT, TOFFEE, TATIN, BERTHE, RIO DULCE
- Rose: BRAVO!, CALYPSO, COCORICO, GERONIMO, KARMA, KIR, PITAYA, TANGERINE, TSAR, BOURKE
- Blanche: AUTRES TEINTES

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Données de base pour le produit blanc à 20 °C

Masse volumique : 1,32 g/cm³

Extrait sec volumique : +/- 38 % du volume

Épaisseur recommandée du film sec : 38 micromètres

Épaisseur recommandée du film humide : 99 micromètres

Résistance température maximale : 60°C

Stockage : À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine non ouvert : maximum 12 mois.

CONDITION D'APPLICATION

Températures : entre +10°C et +30°C (air, surface et matériau)

Humidité relative de la pièce : 85 % au maximum

Humidité relative du support : 15 % au maximum

SÉCURITÉ

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Valeur limite d'exposition selon la directive N°2004/42/CE : Classe A/g : 30g/L

Ce produit, prêt à l'emploi, contient au maximum 16 g/L de COV(*)

(*) Composés Organiques Volatils



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV).

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).