

ECO IMPRESSION

Impression blanche mate pour intérieur

Assistante technique Centre de Formation

1,349 € TTC / APPEL
+ 0,337 € TTC / MIN * 0 899 4 9 4 0 0 4

* depuis un poste fixe, hors éventuel surcoût de votre opérateur

DESCRIPTION DU PRODUIT

ECO IMPRESSION est une impression blanche mate en phase aqueuse à faible COV pour intérieur.

ECO IMPRESSION s'applique facilement sur différents types de support anciens et neufs.

L'impression ECO IMPRESSION permet de consolider et d'homogénéiser les supports avant la mise en œuvre de notre peinture MATECO[®].

PROPRIETES

- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant.
- Haute perméabilité à la vapeur.
- Ne bloque pas la respiration du support, évite les cloques et le décollement dus à l'humidité.
- Grande facilité d'application.

DOMAINES D'APPLICATION

- Enduit
- Plâtre
- Plaques de plâtre cartonnées
- Carreaux de plâtre
- Supports à base de ciment
- Anciennes peintures en phase aqueuse
- Bois et dérivés

PREPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59.1. Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application, débarrassés de toutes parties non adhérentes.

ECO IMPRESSION s'applique sur les supports poreux tels que les enduits, plâtres et dérivés.

Les supports anciens, tels que les anciennes peintures, les fonds bloqués, devront être nettoyés, et poncés au préalable de l'application de l'impression.

MISE EN ŒUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre.

ECO IMPRESSION doit être diluée avec 10% d'eau. Une dilution plus importante peut être envisageable selon la porosité du support. Bien mélanger avant l'application.

ECO IMPRESSION s'applique au rouleau ou à la brosse en une couche.

Rendement théorique : 6.6m²/L/couche pour un produit non dilué.

Temps de séchage : Hors poussières : 1h à 2h

Recouvrable : min. 3 heures

Durcissement : 24h selon température

Température de mise en œuvre : De +5°C à +30°C

Ne pas utiliser sur des supports chaux ou humides.

Protéger les parties voisines d'éventuelles projections.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau tout de suite après utilisation.

STOCKAGE

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine plein et bien fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Fiche de données de sécurité : nous contacter.

Composés organiques volatils (COV) :

- Teneur en COV :

Cette peinture contient peu de COV.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A : 30g/L

Ce produit contient max 30g/L.

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.