

# L'EXTRA

## Nouvelle Formule

### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

---

Peinture polyuréthane-acrylique, lessivable et résistante à la plupart des rayures, très couvrante et résistante.

- Intérieur (hors pièce humide)
- Très fort pouvoir couvrant et de remplissage (attention certaines couleurs nécessitent 3 couches)
- Très bonne tenue
- Lessivable
- Emploi très facile
- Inodore

### **DOMAINES D'APPLICATION**

---

- Murs (hors pièce humide)
- Plafonds
- Bois
- Couche finale pour le métal

Remarque : Peut marquer en cas de projection d'eau

### **PREPARATION DE LA SURFACE**

---

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Éliminer entièrement la peinture décollée ou craquelée de cette surface par décapage ou sablage. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1. auxquels s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

**Notre conseil** : sélectionner le Primaire Mercadier adapté en fonction de la teinte de finition choisie :

- Grise : FARSI, MALOSSOL, MAZARIN, OPIUM, PRINCE, RIGOLETTO, VELVET
- Jaune : ALICE, NACHOS, ROMANESCO, STAR FRUIT, TOFFEE, TATIN, BERTHE, RIO DULCE
- Rose : BRAVO!, CALYPSO, COCORICO, GERONIMO, KARMA, KIR, PITAYA, TANGERINE, TSAR, BOURKE
- Blanche : AUTRES TEINTES

### **Bois**

Poncer le bois et nettoyer entièrement la surface. Les trous et imperfections peuvent être colmatés avec de la pâte à bois. Il est conseillé d'appliquer une couche d'apprêt « Accroche » avant de commencer à peindre.

### **Aluminium et acier**

Éliminer toutes les traces d'huile et de graisse à l'aide d'un dégraissant concentré. Pour les marques de corrosion, il vaut mieux utiliser du papier abrasif, de la laine de verre ou un autre matériau similaire. Appliquer une couche d'apprêt « Accroche » avant de réaliser la finition avec « L'Extra ».

### **Métaux non ferreux**

Éliminer toutes les traces d'huile et de graisse à l'aide d'un dégraissant concentré. Pour les marques de corrosion, il vaut mieux utiliser du papier abrasif, de la laine de verre ou un autre matériau similaire. Appliquer une couche d'apprêt « Accroche » avant de réaliser la finition avec « L'Extra ».

### **Surfaces lisses**

Éliminer toutes les traces d'huile et de graisse à l'aide d'un dégraissant concentré. Poncer légèrement et appliquer une couche d'apprêt « Accroche ».

### **Moisissures**

Éliminer les moisissures avec une solution à base d'eau de Javel (1/3). Frotter les zones touchées à l'aide de cette solution. Laisser prendre pendant 10 minutes. Rincer, ensuite, la surface avec de l'eau. Puis, laisser entièrement sécher avant de commencer à peindre. Ne pas ajouter de détergent ni d'ammoniaque à la solution.

**Autre support** : nous consulter

## **MISE EN OEUVRE**

---

Avant de peindre, suivre les recommandations concernant la préparation de la surface. Appliquer la peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet en 2 couches minimum. Il n'est normalement pas nécessaire de diluer la peinture (10% max.). Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre 6 °C et 34 °C. Il vaut mieux restaurer localement les anciennes surfaces peintes. Entre l'application des différentes couches, il est préférable de poncer les fibres de bois soulevées avec du papier de verre au grain fin, afin de garantir une surface bien lisse.

## **FORMATS et RENDEMENT**

---

**Rendement théorique** : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l

**Temps de séchage** :   Hors poussières : 30 minutes  
                              Sec au toucher : 1 heure  
                              Recouvrable : 5 heures.

**Pour une utilisation à l'Airless :**

Pression Airless : 100 - 130 bar / Embout       : 0,012" - 0,015" / Angle       : 25° - 40°

Aucune dilution n'est nécessaire.

**Nos conseils :**

- Le pouvoir couvrant peut varier en fonction de l'impression de la nature du support et de la couleur.
- Certaines couleurs soutenues peuvent nécessiter une 3<sup>ème</sup> couche pour un rendu parfait.
- Pour limiter les « reprises », peignez « en croisant » en commençant par la zone de support sèche et terminant par la zone venant juste d'être peinte.

## **NETTOYAGE**

---

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

## **CARACTERISTIQUES**

---

**Données de base pour une peinture blanche à 20 °C**

**Extrait sec en poids** : 55 ± 2%

**Densité** : 1,31 ± 005 g/cm<sup>3</sup>

**Épaisseur recommandée du film humide** : 120 micromètres

**Brillant spéculaire** : 5 ± 2 à 60°

**Lavabilité** : Classe 1 - Lessivable

**Stockage** : À conserver dans un endroit frais et dans son emballage d'origine : min. 12 mois

## CONDITION D'APPLICATION

---

Températures : > 3°C, < 50 °C (air, surface et matériau)

Humidité relative : 85 % au maximum

## HYGIENE ET SECURITE

---

Ne pas laisser à la portée des enfants.

### Composés organiques volatils (COV) :

- Teneur en COV :

Cette peinture contient peu de COV.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A/a : 30 g/L

Ce produit contient max 3 g/L



- Emissions de COV :

Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+. Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. Fiche de données de sécurité : nous contacter.

***Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.***