

LA SPÉCIALE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture Alkyde de protection et de décoration pour les bois, métaux et tous supports usuels.

- Intérieur/Extérieur
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant
- Très bonne tenue et bon rendu
- Excellente adhérence et bonne résistance aux intempéries
- Contient un anti-rouille
- Aspect satin tendu

DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtre et dérivés de plâtre / Plaques de plâtre
- Métaux ferreux et non ferreux
- Bois et dérivés

PREPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Il faut éliminer entièrement la peinture décollée ou craquelée de cette surface par décapage ou sablage. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquels s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

MISE EN OEUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de commencer à peindre. Application d'1 à 2 couches de « La Spéciale ». Appliquer la peinture à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet. Diluer de 5 à 10 % d'eau si application au pistolet.

FORMATS et RENDEMENT

La Spéciale est disponible en 1 litre, 3 litres et 10 litres.

Rendement théorique : 12 à 14 m²/L/couche

Temps de séchage :

Sec au toucher : 1 heure.

Recouvrable : 18 heures.

Dilution : Brosse et rouleau : prêt à l'emploi (si besoin dilution de 5 % d'eau). Pistolet : dilution de 5 à 10 % d'eau.

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,23 +/- 0,10 g/L

CONDITIONS D'APPLICATION

Températures : Information à venir.

Humidité relative : Information à venir.

HYGIENE ET SECURITE



Contient acide néodecanoïque, sel de cobalt, contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2h-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one (3:1) et contient 1,2-benzisothiazol-3(2h)-one. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Classification COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite de ce produit (Cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit, prêt à l'emploi, contient au maximum 35g/l COV.

Emissions de COV

Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+.

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Fiche de données de sécurité : nous contacter.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.