

SOUS COUCHE POUR CHAUX SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA

Sous couches pour finitions à la chaux et minérales pour intérieur et extérieur

■ Description du produit

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA sont des sous couches blanches mates en phase aqueuse à faible COV pour intérieur et extérieur.

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA sont particulièrement indiquées pour consolider les fonds et accroître l'adhérence de nos finitions à la chaux et des peintures et enduits minéraux sur :

- les supports n'étant pas à base de chaux
- les vieux supports à base de chaux qui farinent légèrement
- les surfaces trop lisses ou trop absorbantes

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA s'appliquent facilement sur différents types de supports : *chaux, plâtre, ciment, béton, tous types de peintures mates, et également sur les plaques de plâtres cartonnées et sur le bois imprimés.*

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA ne sont pas des impressions opaques, elles ne permettent pas de masquer les imperfections et les tâches. Toutefois, grâce à sa blancheur supérieure SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA permet d'homogénéiser l'absorption des fonds et ainsi réduire le risque d'effets de spectres. En règle générale, nous recommandons la mise en œuvre au préalable d'une impression blanche de préférence à l'eau (voir la fiche d'IMPRESSION ou d'ACCROCHE) sur les surfaces présentant des variations d'absorption comme : *plaques de plâtres cartonnées, bois, murs peints avec des reprises d'enduits...*

L'aspect sec de SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA est légèrement rugueux (équivalent à du papier abrasif fin).

■ Composition et propriétés

Emulsion en phase aqueuse de sable fin de première qualité, de carbonate de calcium et de résine acrylique.

- Très bonne adhérence
- Résistance aux agents atmosphériques
- Excellent rendement
- Grande facilité d'application
- Aspect mat
- Sans odeur
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Faible COV, conforme à la directrice UE

■ Outils nécessaires

Brosse à peindre.

Nettoyage de l'outillage à l'eau tout de suite après utilisation.

■ Préparation du support

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA s'appliquent sur les surfaces intérieures et extérieures conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur. Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs (cf notre fiche **Préparation des supports**).

- Les supports en peinture satinée, brillante ou bloquée seront préalablement nettoyés et matés par ponçage ou lessivage.
- Les supports tâchés (*suie, dégât des eaux, fumée...*) devront être bloqués au préalable avec une impression adaptée (*nous consulter*).
- Les surfaces présentant des variations d'absorption (*plaques de plâtres cartonnées, bois, murs peints avec des reprises d'enduits...*) devront être au préalable imprimées avec L'IMPRESSION ou L'ACCORCHE. *Autres supports et fonds délicats nous consulter.*

■ Préparation du mélange

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA doivent être diluées.

- avec environ 50% d'eau (1 volume de **sous couche** pour 1/2 volume d'eau)
- avec environ 30% sur les supports peu absorbants tels que supports peints

Mélanger fréquemment pendant l'application afin que les charges minérales restent bien en suspension.

■ Mise en œuvre

Température de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.

La mise en œuvre à la brosse doit s'effectuer en mouvements croisés (en X). Appliquer une couche homogène en prenant soin de répartir la **sous couche** sur toute la surface, la texture après séchage doit être équivalente à du papier abrasif fin.

■ Séchage final

Le séchage en surface est obtenu après quelques heures. Attendre environ 24 heures avant d'appliquer le revêtement final.

■ Rendement / conditionnement / conservation

1 kg de SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA permet de couvrir environ 7m² pour une couche soit 150 g/m².

SOUS COUCHE POUR CHAUX est conditionné en seaux plastiques recyclables de 5kg et 25kg.

SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA est conditionné en seaux plastiques recyclables de 1kg, 5kg et 25kg.

SOUS COUCHE POUR CHAUX / SOUS COUCHE POUR CHAUX EXTRA se conservent 1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

■ Astuces / Conseils pratiques

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou humides ou encore directement exposés au soleil, en cas de vent ou de pluie.

Protéger les parties voisines d'éventuelles projections sinon nettoyer tout de suite.

■ Caractéristiques techniques

Classification 20004/42/CE : valeur limite COV (cat. A/g) 30g/l (2010). Ce produit, prêt à l'emploi, contient au maximum 15 g/l de COV.

■ Recommandations et mises en garde

Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir site internet). Notre service de Vente à Distance et nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme Mercadier (primaire et finition) et du strict respect du mode d'emploi de ce système ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système. Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits Mercadier, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Mercadier a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc.).

■ Hygiène et sécurité

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV)

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin.