

MISE EN ŒUVRE DU PURE MINERAL BETON

SUPPORTS					
Le Pure Minéral Béton est un revêtement mince, qui nécessite d'être appliqué sur des surfaces parfaitement planes					
SUPPORTS REGULIERS ET COHESIFS: CHAPES MORTIER RAGREAGE P4S PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES	SUPPORTS MURS IRREGULIERS: BLOCS DE BETON CELLULAIRE PLAQUES FERMACELL CARREAUX DE PLATRE	CARRELAGE MURAL	BOIS: MDF CONTREPLAQUE MARINE AGGLOMERRE MARINE 	SUPPORTS SOLS IRREGULIERS OU FISSURES: CHAPES DALLES CARRELAGE	DOUCHES SUPPORTS NON ETANCHES
<u> </u>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			\	<u> </u>
PREPARATIONS PREPARATIONS					
PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT	PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT			RAGREAGE FIBRE CLASSE P4S	PRIMAIRE D'ETANCHEITE LIQUIDE Application en 2 couches espacées de 45 min
↓ 20 min à 1h de Séahage	↓ 30 min à 1h de Séchage			↓ 7 Jours de Séchage	↓ 1H de Séchage
30 min à 1h de Séchage	30 IIIII a III de Sechage			7 Jours de Sechage	In de Sechage
V	MULTITOP frotassé ↓ Séchage 24h par mm ↓ Humidifier avant l'application du PMB			PRIMAIRE SABLE MULTI SUPPORT ↓	\downarrow
APPLICATION DU PURE MINERAL BETON					
1 COUCHE DE PURE MINERAL BETON en 1mm					
\downarrow					
FROTASSAGE					
SECHAGE ENTRE 5 à 24H SELON LES CONDITIONS					
Q COLICUES de DMD « EDAIS DANIS EDAIS », écrire que de deservated pour les à compet un result du le éterne de deservate de la compet de la compet de deservate de la compet del compet de la compet de la compet de la compet de la compet de l					
2 COUCHES de PMB « FRAIS DANS FRAIS » épaisseur de 1mm total pour les 2 couches (permet un rendu du béton plus fermé et donc une protection plus efficace)					
5 JOURS DE SECHAGE/DURCISSEMENT (à 20°)					
↓ PONCAGE					
↓ \					
PROTECTIONS					
↓				↓	
PROTECTIONS PHASE ACQUEUSES (selon projet) IMPREGNATEUR + VERNIS MONO AQUA IMPREGNATEUR + VERNIS BI-AQUA SOLS		ATTENTION TOUS LES TEMPS DE SECHAGE S'ENTENDENT A DES CONDITIONS DE T° DE 20°C		PROTECTIONS PHASE SOLVANT (selon projet) IMPREGNATEUR +PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE IMPREGNATEUR + VERNIS BI-AQUA SOLS	
1	IOUDS DE SECHACE AVAN	RS DE SECHAGE AVANT REMISE DES MEUBLES			
1 JOURS DE SECHAGE AVAINT NEIWIGE DES WIEGDEES					
ENTRETIEN:					
Pour assurer une meilleure pérennité de vos surfaces, privilégiez un entretien avec les bons produits: - réalisation de sol : shampoing en entretien et métallisant 1 à 2 fois par an					
- douche et de plan de travail : savon noir dilué en entretien et cire solide dès que l'eau ne perle plus sur la surface.					
MERCADIER - 120 rue Emilien Gautier – ZAC de Lenfant – 13290 Aix en Provence - Siren 480 184 928 MàJ 20250107					