



PEINTURE - LA PREMIUM Nouvelle formule

Cette fiche produit est valable uniquement comme indication et conseil sans engagement. Se référer aux fiches techniques disponibles sur notre site au moment de l'application. Pour des cas spéciaux, veuillez vous renseigner auprès de notre service technique.

LE PRODUIT

DESCRIPTION	Peinture polyuréthane-acrylique ultra mate.
IDÉAL POUR...	Intérieur : murs et plafonds séjour et chambre.
RENDU ESTHÉTIQUE	Aspect ultra mat. Brillance spéculaire à 60° = 3 UB*
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Très facile à appliquer. • Film de peinture ultra mat. • Haut pouvoir couvrant. • Peu odorant.

*unité de brillance

APPLICATION

- Température d'application : entre 6 °C et 34 °C (air, surface et matériau).
- Humidité relative : 85 % au maximum.
- Application de la couche de primaire « Impression » ou « Accroche » selon le support.
- Application en 2 couches de La Premium à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet.

SUPPORTS

- Plâtre et plaques de plâtre.
- Papier peint intissé.
- Béton, ciment, brique.
- Anciennes couches de peinture après travaux préparatoires.

CARACTÉRISTIQUES

Données de base pour une peinture blanche à 20 °C :

- Extrait sec : 55% +/- 2
- Densité : 1.37 g/L +/- 0.05
- Épaisseur recommandée du film humide : 150 micromètres (les 2 couches).

PRÉPARATION :



• Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1. Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres pour l'application.

• **Notre conseil :** Pour un rendu couleur optimal, sélectionner le Primaire Mercadier adapté en fonction de la teinte de finition choisie (gris, jaune, rose, blanc).

SÉCHAGE :



- Hors poussière : 30 min
- Sec au toucher : 1 heure
- Recouvrable : 5 heures

CONDITIONNEMENT :



1 L
2.5 L
5 L
10 L

TEINTES :



• Plus de 120 teintes neutres et colorées suivant nuancier et échantillons.

RENDEMENT

- 10 à 12 m²/L par couche après impression.

CLASSIFICATION



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- COV Classe A/α: 30 g/L max - valeur 3g/L max.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande à : fds@mercadier.fr.



Conseil commercial (non surtaxé) : +33(0) 972 550 659